

Påfyldning og efterfyldning af vand i varme anlæg



AQA therm SRC-XL

AQA therm SRC-L

Funktion:

AQA therm SRC L/LX filter, skal monteres i AQA therm HES filterhoved.
Reducerer saltindholdet i vandet.

BWT Service med filterskift

BWT tilbyder landsdækkende service med filterskift

Kontakt BWT:

E-mail: kundeservice@bwt.dk

- Beskytter mod korrosion
- Effektiv til reduktion af saltindhold
- Forhindrer forringet opvarmningseffekt
- Undgå tilkalkning
- Filteret er i overensstemmelse med **DS/EN 14868** (Beskyttelse af metalliske materialer mod korrosion)
- Filteret lever op til retningslinjerne i **ÖN H5195-1** og **VDI 2035 blad 1+2**

Vigtig information:

AQA therm SRC L/XL filter anvendes ved aluminiumsmaterialer!

Behandlet vand har ændrede korrosionskemiske egenskaber og det anbefales, at man måler vandets pH-værdi efter 8-12 uger.

Bortskaffelse:

Brugte filtre bortskaffes som småt brandbart, Eller returner filterne til BWT, der sørger for genanvendelse af filteret.

Teknisk data:

Beskrivelse	AQA therm SRC-L	AQA therm SRC-XL
	Påfyldning og efterfyldning	Påfyldning og efterfyldning
Kapacitet	240 L ved 20°dH	488 L ved 20°dH
Flow, max.	5 l/min	10 l/min
Tilgangstryk (min.-max.)	1 – 6 bar	1 – 6 bar
Driftstemperatur (min.-max.)	4 – 30°C	4 – 30°C
Omgivelsestemperatur (min.-max.)	4 – 40°C	4 – 40°C
Vægt uden vand	ca. 4,40 kg	ca. 8,00 kg
Vægt med vand	ca. 5,90 kg	ca. 11,0 kg
Diameter	145 mm	185 mm
Højde	452 mm	540 mm
Påkrævet frihøjde	550 mm	640 mm

Varenumre

Beskrivelse	Varenummer
AQA therm SRC-L	428125250
AQA therm SRC-XL	428125260
AQA therm HES filterhoved	428204230