

Perla Pro S



Fordele:

- Pladsbesparende design
- Duplex konfiguration der sikrer redundans
- Driftssikkert anlæg

Perla PRO-serien er designet til:

- Vaskerier, bryggerier, levnedsmiddelindustri, sports-/svømmehaller, dampkedler, varmegæsker, køletårne, vaskehaller og procesanlæg m.fl.)

Egenskaber og funktioner

- Fjerner kalk fra vandet gennem ionbytning. Processen ombytter kalkdannende mineraler calcium og magnesium ioner med natriumioner
- Produceret i EU
- Velegnet til installationer med pladsmangel.
- Kan styres på både tid og volumen
- Indbygget vandmåler overvåger forbruget af blødt vand.

Blødgøringsanlægget leveres komplet med:

- Polymer ventil med bypass til regeneration og integreret måler
- Korrosionsfri beholder i glasfiberarmeret polyester
- Elektronisk styreenhed
- Tilslutningsslang
- Kræver en 230V/50 Hz strømforsyning

Tekniske specifikationer		BWT Perla PRO	
Produkt	Enhed	S 75	
		Simplex	Duplex
Flowhastighed ved dH < 0,5 °dH	m³ / h	3	
Kapacitet for ionbytning 1 °dH	m³	210	
Kapacitet for ionbytning 5 °dH	m³	42	
Kapacitet for ionbytning 10 °dH	m³	21	
Kapacitet for ionbytning 20 °dH	m³	10,5	
Salt forbrug pr. regeneration	kg	9,4	
Vand forbrug pr. regeneration	Liter	560	
Salt kar kapacitet	Liter	150	2 x 150
Rørtilslutning	DN / gevind	DN 32 / 1 1/4"	
Afløbsslange	mm	16/12 - udv/indv	
Min. dynamisk tryk / Maks. statisk tryk	bar	2/7	
Maksimal vandtemperatur	°C	35	
Varenummer		422164000	422164010
Diameter blødgøringsanlæg	mm	410	2 x 410
Højde Blødgøringsanlæg	mm	1140	1140
Diameter Salt kar	mm	550	2 x 550
Højde Salt kar	mm	800	800
Samlet vægt (blødgøringsanlæg fyldt+ salt tank)	kg	400	800