

KVD 613/621

Volymstyrd avhärtningsanläggning



Effektivt kalkskydd



For You and Planet Blue.

 **BWT**
BEST WATER TECHNOLOGY

KVD 613/621 - volymstyrd avhärtningsanläggning

Tekniska data:		KVD 613	KVD 621
Kapacitet per regeneration	Disk nr.		
	1	°dH/liter	4/2280
	2	°dH/liter	8/1140
	3	°dH/liter	11/760
	4	°dH/liter	15/570
	5	°dH/liter	19/456
	6	°dH/liter	23/380
	7	°dH/liter	26/325
	8	°dH/liter	30/285
Flow (nominell/max.)	l/h	1.200/1.500	1.500/1.800
Driftstryck (max./min.)	bar	7/2,5	
Temperatur (max.)	°C	65	
Vattentillslutning	"	3/4	
Avlopp	mm	Ø12	
Varaktighet för regeneration	minuter	11	
Vattenförbrukningen per regeneration	liter	34	34
Salförbrukning per regeneration	kg	0,5	1,0
Salt kapacitet i kabinett	kg	20	36
Filtermassa	liter	2 x 4	2 x 8
Dimensioner (BxDxH)	mm	360x360x570	360x360 x785
Varunummer:		421106130	421106210
Varunummer: monteringsats		656525320	

Diskresultat: Avhärtning innebär endast kalkskydd av maskinen. Glas och bestick bör efterpoleras.

Effektivt kalkskydd:

Kompakt duplex-avhärtningsanläggning ger bästa möjliga skydd mot kalkavlagringar för din disk- och grovdiskmaskin.

- Vattnet mjukas upp och kalken ersätts med vattenlösliga salter
- Enkel lösning för att hålla diskmaskinen kalkfri
- Säkerställer längre livslängd och färre servicetillfällen för disk- och grovdiskmaskin
- Kostnadseffektiv och tillförlitlig lösning
- Fasta hjul gör anläggningen lätt att flytta vid rengöring

Helautomatisk anläggning med kompakt design:

Anläggningen styrs av den integrerade vattenmätaren, som uteslutande drivs av vattenflödet och därmed helt utan ström. Automaten ställs in efter områdets hårdhetsgrad och anläggningen kräver därefter ingen ytterligare justering.

Förbehandling för omvänd osmos:

Anläggningen kan med fördel användas som förbehandling för omvänd osmos, vilket gör att man uppnår en betydligt högre grad av vattenuyttjande.

Alltid mjukt vatten med volymstyrning:

Anläggningens regenerering sker med hjälp av salt. Regenereringen utlöses baserat på förbrukningen och styrs av automaten. Duplex-anläggningar har två tankar, och medan tank A regenererar, tillhandahåller tank B mjukt vatten. På så sätt garanteras alltid mjukt vatten.

Trygghet med BWT:s serviceavtal:

BWT erbjuder serviceavtal som börjar gälla från det att anläggningen tas i drift. BWT utför därefter service på anläggningen enligt på förhand bestämda tidsintervall. Anläggningen kan också hyras med komplett service..