

FILTERKARTUSCHE FÜR

Magnesium Mineralized Water PROTECT



FÜR PERFEKTEN GESCHMACK UND ZUVERLÄSSIGEN KALKSCHUTZ

Die BWT Filterkartusche AQA drink Magnesium Mineralized Water Protect ist das Herzstück der einzigartigen und patentierten BWT Magnesium Technologie. In fünf Filtrationsstufen veredeln wir Ihr Leitungswasser zu Magnesium mineralisiertem Wasser. Wir entfernen dabei geruchs- und geschmacksstörende Stoffe wie Chlor und reduzieren Schwermetalle wie Kupfer, Blei und Nickel. Der Filter entfernt zuverlässig Kalk und schützt somit Ihre Geräte. Das gefilterte Wasser wird durch die patentierte BWT Magnesium Technologie mit dem wertvollen Mineral Magnesium angereichert. Somit werden beste sensorische Ergebnisse bei Heiß- und Kaltgetränken erzielt. Der Filter kann mit einer AQA drink 3-Wege-Armatur direkt an die Kaltwasserleitung angeschlossen werden. In Kombination mit einem AQA drink Simply Care kann der Filter auch in einem AQA drink Wasserspender installiert werden.

Die Fünffach-Wasserfiltration

macht aus Ihrem Leitungswasser bestes Magnesium mineralisiertes Wasser.

- 1. Vorfiltration** filtert Partikel, wie z. B. Sand oder Rost.
- 2. Aktivkohle-Vorfiltration** zum Schutz des Ionenaustauschers.
- 3. Leistungsfähiger Ionenaustauscher** mit effizientem Kalkschutz. Gibt das wertvolle Mineral Magnesium ab und reduziert Schwermetalle wie Kupfer, Blei und Nickel.
- 4. Aktivkohle-Filtration** reduziert geruchs- und geschmacksstörende Stoffe wie z. B. Chlor.
- 5. Feinfiltration** erfasst sogar die feinsten Partikel.



PERFEKTER GESCHMACK



KALK-SCHUTZ



KEINE PLASTIK-FLASCHEN MEHR

DATEN IM ÜBERBLICK

INFORMATIONEN			MP200	MP300	MP400
ARTIKELNUMMER			812656	812657	812658
FILTERKAPAZITÄTEN* (in Liter)		BEIPASS-EINSTELLUNG	MP200	MP300	MP400
WEICH	<8 °dH*	3	900	2.160	3.240
MITTEL	8–14 °dH*	3	470	1.120	1.680
HART	15–21 °dH*	3	280	670	1.010
SEHR HART	22–28 °dH*	2	160	370	560
SEHR, SEHR HART	>28 °dH*	2	140	320	480
ZUBEHÖR			ANSCHLUSS		ARTIKELNUMMER
AQA DRINK FILTER HEAD**			Ø 3/8" x 3/8" (Außengewinde)		812580
AQA DRINK FILTER HEAD PA**			Ø 8 mm x 8 mm (John Guest)		812590

TECHNISCHE DATEN

LEISTUNGSDATEN		MP200	MP300	MP400
BETRIEBSDRUCK	bar	2–8	2–8	2–8
EINGANGSWASSERDRUCK	bar	>1,2	>1,2	>1,2
WASSEREINGANGSTEMPERATUR (min. – max.)	°C	+4 bis +30	+4 bis +30	+4 bis +30
UMGEBUNGSTEMPERATUR (min. – max.)	°C	+4 bis +40	+4 bis +40	+4 bis +40
UMGEBUNGSTEMPERATUR TRANSPORT/LAGERUNG (min. – max.)	°C	-20 bis +40	-20 bis +40	-20 bis +40
NENNDURCHFLUSS	l/h	180	180	180
BETRIEBSPOSITION		horizontal/vertikal		
MAßE & GEWICHTE		MP200	MP300	MP400
HÖHE OHNE BÜGEL	mm	360	420	475
HÖHE MIT BÜGEL	mm	385	445	500
ANSCHLUSSHÖHE	mm	306	366	421
Ø FILTERKARTUSCHE	mm	88	110	130
CA. GEWICHT (trocken nass)	kg	0,9 1,5	2,1 3,2	2,4 4,2

* Die angegebene Filterkapazität gilt für definierte Prüfbedingungen, die tatsächliche Kapazität im Betrieb kann höher oder niedriger sein. Filter tauschen, wenn die oben genannte Kapazität erschöpft ist, jedoch spätestens nach 12 Monaten.
°dH deutsche Härtegrade

** Mit Rückflussverhinderer und Aquastop für einen einfachen Filterwechsel ohne Wasseraustritt.



BWT water+more GmbH
 Walter-Simmer-Straße 4, A-5310 Mondsee
 ☎ +43 (0) 800 800 555
 ✉ aqadrink@bwt.com

bwt.com