

Votre dose journalière de magnésium dans l'eau

BWT AQA DRINK PRO

INDICATION DU STATUT DE SERVICE

HYGIÉNIQUE ET SÛR GRÂCE À LA TECHNOLOGIE UV

3 OPTIONS D'EAU

USAGE SIMPLE

FORME COMPACTE

BAC COLLECTEUR POUR L'EAU DÉVERSÉE

GOÛT OPTIMAL GRÂCE À LA TECHNOLOGIE DE FILTRAGE DU MAGNÉSIUM DE BWT

GRANDE CAPACITÉ DE 20 LITRES/HEURE D'EAU REFROIDIE OU D'EAU PÉTILLANTE



La fontaine d'eau **AQA drink Pro** a une **forme compacte** et est disponible comme **modèle de table** ou **modèle sur socle**. Elle peut de cette manière être installée où vous le souhaitez.

Un **affichage éclairé** indique les différentes options d'eau. De l'eau plate à température ambiante, de l'eau plate refroidie ou de l'eau pétillante refroidie ? Vous le déterminez en appuyant sur le bouton.

Grâce à sa conception compacte, vous pouvez installer l'AQA drink Pro partout, et elle s'adapte particulièrement

bien d'un point de vue **fonctionnel** aux petits ou moyens emplacements comme **les cantines d'entreprise, les réceptions, les salles d'attente, les cabinets de dentiste etc.**

L'élément filtre BWT de l'AQA drink Pro **filtre** non seulement **l'eau** mais y **ajoute également du magnésium**, pour plus de goût et une meilleure santé.

Une hygiène améliorée : grâce à la technologie UV dont l'AQA drink Pro est équipée, cet appareil garantit une eau saine et pure.



APERÇU DES CARACTÉRISTIQUES

INFORMATION

Conception	Modèle de table/sur socle
Couleurs disponibles	Blanc

OPTIONS EAU

À température ambiante, plate
Refroidie, plate
Refroidie, pétillante

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DONNÉES DE PRESTATION

Nombre d'utilisateurs	20 personnes
Débit d'eau, température ambiante, non pétillante	> 100 litres/heure
Débit d'eau, refroidie, pétillante/non pétillante	20 litres/heure
Température eau refroidie* réglable	6-12 °C
Vitesse de débit	> 2 litres/min.
Capacité max. de refroidissement	150 W
Puissance de chauffe max.	—
Puissance lampe UV	11 W
Pression eau non traitée	2 bar
Pression CO ₂	3 bar
Réfrigérant/technique	Réfrigérant R134a (36 g)
Capacité bac collecteur dans le socle	3 litres

RACCORDEMENTS

Réseau/fréquence	220-240V / 50Hz
Consommation électrique totale	230 W
Raccordement eau alimentaire	1/4 pouce
Raccordement CO ₂	1/4 pouce
Retrait du bac collecteur	Dans l'appareil sur socle

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions fontaine à eau L x H x l	23 x 39 x 36 cm
Socle L x H x l	23 x 80 x 36 cm
Hauteur affichage de service	21,5 cm
Poids net fontaine à eau	18 kg
Poids brut fontaine à eau	20 kg

* À une température d'alimentation d'environ 20 °C

BWT Belgium SA
 Leuvensesteenweg 633
 1930 Zaventem
 ☎ +32 2 758 03 10
 ✉ bwt@bwt.be

bwt.com