



# La protection maximum de votre eau est assurée

10 ANS DE GARANTIE R1



# Filtre avec rinçage à contre-courant – BWT R1

LONGÉVITÉ - ROBUSTESSE - PERFORMANCES

Augmentez la sécurité dans votre habitation en installant un filtre avec rinçage à contre-courant BWT R1. Ce filtre assure une protection optimale de l'eau, il permet de retenir les impuretés telles que les particules de rouille et les grains de sable, qui peuvent provenir du réseau d'eau communal lors des différents travaux d'entretien sur les canalisations ou par exemple, lors du raccordement d'une nouvelle habitation. Sans filtre de protection, ces particules peuvent être la cause de robinets qui s'obstruent dans les salles de bains ou les cuisines, ainsi que de différents dysfonctionnements dans les machines à laver et autres appareils ménagers. Vous pouvez également choisir la variante avec réducteur de pression, qui combine les deux fonctions – filtre et réducteur. Une pression d'eau correctement réglée permet d'économiser de l'eau.



## Vos avantages en bref:

Filtre en laiton et technologie de filtration, éprouvée des millions de fois. Un design moderne, disponible dès à présent avec une garantie de 10 ans !

- » Longévité, robustesse et performances combinées à un design novateur
- » Montage rapide avec HydroMODUL® (¾" jusqu'à 1 ¼")
- » Montage à l'horizontale ou à la verticale
- » Nettoyage particulièrement intense grâce à la technologie de rinçage à contre-courant en deux phases
- » 10 ans de garantie avec service de rappel, après enregistrement auprès de BWT
- » Pour une protection parfaite, il faut rincer à contre-courant tous les 6 mois
- » Homologué SSIGE



BWT R1 RSF



BWT R1 HWS avec réducteur de pression

Primé plusieurs fois



BWT AQUA AG

Hauptstrasse 192, 4147 Aesch

+41 (0)61 755 88 99

info@bwt-aqua.ch

## Caractéristiques techniques

BWT R1 RSF	Typ	¾"	1"	1 ¼"
Diamètre de raccordement	DN	20	25	32
Finesse de filtration	µm	90	90	90
Débit pour Δ p = 0,5 bar	m³/h	5,4	6,0	6,7
Longueur totale sans raccord	mm	100	100	105
Longueur totale avec raccord	mm	184	184	203
Numéro de commande :		149649	149650	149651

BWT R1 HWS	Typ	¾"	1"	1 ¼"
Diamètre de raccordement	DN	20	25	32
Finesse de filtration	µm	90	90	90
Débit selon EN 1567	m³/h	2,3	3,6	5,8
Longueur totale sans raccord	mm	100	100	130
Longueur totale avec raccord	mm	184	184	228
Numéro de commande :		149652	149653	149655