

AQA drink Pro 20

- » Pultra helyezhető vagy szabadon álló vízautomata fix vízcsatlakozással
- » 3 szintű higiéniai védelem a BWT higiéniai rendszerével
- » Személyre szabható ivóvíz opciók háromféle választási lehetőséggel
- » A legmodernebb UV-LED technológia a maximális higiénia érdekében



mineralizált víz



UV-LED technológia



Higiéniai biztonság



Nincs több egyszer használatos műanyag palack



Okostelefonhoz való csatlakozás applikációval*

Kompakt és nagy teljesítményű univerzális vízadagoló UV-LED technológiával

A kompakt, ámde, nagy teljesítményű univerzális gépet közepes vízfogyasztású használatra tervezték. Teljes szolgáltatást és a BWT higiéniai rendszerrel a legmagasabb higiéniai szabványokat biztosítja. A kiváló ízű, magnézium-mineralizált víz elérhető hűtetlen - hűtött - és szénsavas vagy forró kivitelben. Az AQA Drink Pro 20 asztali modellként is elérhető vagy szabadon álló kivitelben (integrált alapszekrényvel).

A tökéletes készülék minden igényhez és helyre

Függetlenül a víz preferenciáitól vagy a rendelkezésre álló hely méretétől, az AQA Drink Pro 20 különféle változatait úgy tervezték, hogy megfeleljenek az Ön igényeinek. Nagyobb kapacitást igénylő helyek, mint például étkezdék, előcsarnokok vagy tárgyalók esetén több berendezés egymás mellé telepíthető a csúcsigények kezelésére és a maximális ellátási megbízhatóság biztosítására.

Műszaki jellemzők

Az AQA Drink Pro 20 akár 20 l/óra hűtőteljesítményt és 9 l/óra fűtőteljesítményt kínál, így ideális irodai és otthoni használatra egyaránt. A korszerű UV-LED egység, amely közvetlenül a vízkimenet előtt van elhelyezve, megvédi a bakteriális szennyeződésektől. Ez nem csak vízadagolás közben működik, hanem időszakosan aktiválódik megakadályozva az újraszennyeződést. A fokozott higiénia és az NNGYK iránymutatásainak megfelelő használat érdekében megrendelhető a BWT teljeskörű higiénia szolgáltatása.

*A telenofos applikációval történő csatlakozás a BWT által szolgáltatott b.CONNECT eszköz használatával érhető el. (Az eszköz nem része csomagnak).

Technikai adatok	CAS	HCS
Cikkszám - vízadagoló	825060-E	825061-E
Cikkszám - Kabinet	825063	
A – Hűtés nélkül víz	+	-
C – Hűtött víz	+	+
S – Szénsavas hűtött víz	+	+
H – Forró víz	-	+
Javasolt személyek számára	Kb. 20	
Hűtési kapacitás	l/h	20
Fűtési kapacitás	l/h	- 9
Vízadagolás mennyisége hűtés nélkül	l/h	>120
Vízadagolás mennyisége hűtött/szénsavas	l/h	20
Vízadagolás forró	l/h	- 9
Hűtés szabályozása*	°C	4 - 12
Forró víz szabályozása	°C	- 90 - 95
Vízáramlás sebessége	l/min	>2
Maximális hűtési kapacitás	W	150
Maximális fűtési kapacitás	W	- 500
Karbonátor kapacitás	l	2,7
Bejövő víz nyomása min/max	bar	1,5 4,5
CO ₂ nyomás javasolt nyomása/max.**	bar	5,5 6
Hűtési technológia/hűtő	Folyadékhűtés R600a	
Szivárgásvédelem	Igen	
Szivattyú típusa	Membrán szivattyú	
Áramforrás	V Hz	230/50-60
Maximális áramfogyasztás	W	230 730
Bejövő víz csatlakozás	Inch	1/4
CO ₂ csatlakozás	Inch	1/4
Szennyvíz kiadás / tartály	opcionális	
Vízadagoló méretei (Szélesség/Mélység/Magasság)	mm	230x360x390
Kabinet mérete (Szélesség/Mélység/Magasság)	mm	230x360x800
Csap magassága	mm	215
Tömeg	kg	18 20
Burkolat anyaga	Műanyag	
Víz választás helye	Érintő gombok	



* Kb. 20 Celsius fokos víz esetén. 20 °C.

** A CO₂ nyomásnak legalább 1 barral magasabbnak kell lennie a víznyomásnál.



BWT Hungária Kft.

2040 Budaörs, Keleti utca 7

Tel.: +36 23 430 480

E-mail: bwt@bwt.hu | www.bwt.hu