

AQA drink Pro 60

- » 60 liter/órás hideg/szénsavas víz vagy 26 liter/órás forró víz kapacitás
- » Választható vízszolgáltatási opciók (4 féle berendezésenként): szénsavmentes, hűtött szénsavmentes, enyhén szénsavas, szénsavas vagy forró
- » Programozható adagolási mennyiség a pohárhoz vagy kancsóhoz
- » Bluetooth, WIFI és applikáció a berendezés kezeléséhez
- » Integrált szűrő kapacitás monitorozás
- » Pultra helyezhető vagy szabadon álló kivitel



Innovatív technológia, higiéniai biztonság és tökéletes íz

Tapasztalja meg a hálózati vízadagolók teljesen új világát az AQA Pro 60 vízadagolóval. Innovatív technológiai és okos higiéniai koncepcióval, a bevált a BWT szűrőtechnológia segítségével a legjobb formájában élvezheti az ivóvizet nap mint nap. A készülék elérhető hideg illetve melegvízes változatban, fekete vagy fehér színben. Opcionálisan CO2 monitor áll rendelkezésre a CO₂ palack töltöttségének ellenőrzéséhez.

A magnézium mineralizált víz szűrőtechnológiája

A megfelelő BWT AQA drink szűrőpatron szabadalmaztatott BWT Magnesium Technológiájával átalakíthatja vízcsapját és élvezetes ízélményhez juthat. A higiéniai biztonság érdekében integrált ultraszűrő membránnal ellátott szűrőnkét ajánljuk, amely a baktériumok és mikroműanyagok akár 99,9999%-át, 0,001 mm-ig visszatartja.

A legmodernebb UV LED technológia

A vízcsapnál elhelyezett UV egység megakadályozza, hogy a rendszert baktériumok szennyezzék be és védi a külső környezeti hatásoktól a vízkimenetet. Az UV egység automatikusan aktiválódik, ha hűtött vagy hűtetlen vizet adagolnak. Ezen felül az UV egység rendszeres időközönként automatikusan aktiválódik, az esetleges újrafertőződés megakadályozására.

A kazán (csak Pro 60 HOT esetén)

A BWT AQA Pro 60 HOT vízadagolóba épített szabadalmaztatott technológia védi a kazánt a vízkőlerakódásoktól. Megakadályozza a vízkő lerakódását a kazánban a betáplált víz pH-értékének minimális csökkentésével, a széndioxid palackból származó CO₂ segítségével. Ennek eredményeként a készülék jobban védett, és kevesebb karbantartást igényel.

A BWT mobilalkalmazások még felhasználóbarátabbá teszik a berendezést

A BWT AQA drink Pro 60 mobilalkalmazással támogatott, ami segíti mind a felhasználót, mind a karbantartást és a monitorozást, ezzel növelve a felhasználói élményt.

BWT Best Water Home - felhasználók részére



- » A vízadagoló érintésmentes működtetése NFC-n keresztül
- » A kiválasztott víz opció és mennyiség megadása mobiltelefonon keresztül
- » Minimálisra csökkenti a bakteriális szennyeződést a berendezésen

Ez egy tisztán offline alkalmazás. Nincs adatátvitel a BWT-hez.

BWT Best Water Professional - berendezés menedzsment az üzemeltetőknek

A vízadagolót IoT-képessé teszi, megkönnyíti a karbantartást és a felügyeletet a kezelő számára:



- » Útmutató lépésről lépésre az egyszerű telepítéshez és konfiguráláshoz
 - A szűrő típusának és kapacitásának beállítása
 - Vízhőmérséklet beállítása
 - Vízadagolási mennyiségek beállítása (pohár, kancsó, csésze)
- » Útmutató lépésről lépésre az egyszerű tisztításhoz és fertőtlenítéshez
- » Valós idejű megfigyelés és hiba ellenőrzés a hibakeresés menüben
- » Flottakezelés (vagy weboldalon bfilter.bwt.com)
- » Részletes statisztikák (vagy weboldalon bfilter.bwt.com)

A kiképzett felhasználók használhatják az applikációt kombinálva a bFilter platformmal. Ez egy online applikáció, kizárólag WIFI hálózaton keresztül működik.



Műszaki adatok	PRO 60	PRO 60 HOT
Cikkszám - vízadagoló FEKETE	125548052	125546898
Cikkszám - vízadagoló FEHÉR	125548053	125546901
Cikkszám - kabinet FEKETE	125546900	
Cikkszám - kabinet FEHÉR	125546902	
Hűtetlen, szénsavmentes	+	+
Hideg, szénsavmentes	+	+
Hideg, enyhén szénsavas	+	-
Hideg, szénsavas	+	+
Forró	-	+
Vízadagolás mennyisége hűtetlen	l/h	120
Vízadagolás mennyisége hideg szénsavmentes / szénsavas	l/h	60
Vízadagolás mennyisége forró	l/h	26
Hideg víz hőmérséklete	°C	4 - 12
Vízadagolás sebessége	l/min	2
Felhasználók száma	up to 100	
Bejövő víznyomás ajánlott/maximális	bar	3.5 / 5
CO ₂ nyomás ajánlott/maximális	bar	4 / 5.5
Hűtéstechológia/hűtő	Alumínium öntvény hűtőblokk/ R290 (80 g)	
Szívárgásvédelem	Igen	
Szivattyú típusa	Forgólapátos szivattyú	
Áramforrás	V/Hz	230 / 50-60
Maximum áramfogyasztás	W	480 2460
Karbonátor kapacitás	l	0.7
Vízcsatlakozás mérete	inch	5/16" - 8 mm
CO ₂ csatlakozás mérete	inch	1/4"
Szennyvíz csatlakozás/tartály	opcionális	
Asztali berendezés méretei w x h x d	mm	275 x 455 x 460
Szabodon álló berendezés méretei w x h x d	mm	275 x 1.380 x 460
Csap magassága	mm	270
Asztali berendezés tömege	kg	37 41
Szabodon álló berendezés tömege	kg	53 57

Átlagos szobahőmérsékleten (kb. 20 °C)

UV LED egység a vízcsapnál a higiéniai biztonságért

Üzemeltetés nyomógombokkal

Cseptálca

Tárolóhely az AQA drink szűrőpatronnak, a CO₂ palacknak és a szennyvíz tartálynak



BWT Hungária Kft.
 2040 Budaörs, Keleti utca 7
 Tel.: +36 23 430 480
 E-mail: bwt@bwt.hu | www.bwt.hu