

BWT permaq compact RO 274 Fordított ozmózis berendezés

5.13



A BWT permaq compact RO 274 tökéletes megoldás éttermek számára, ahol alacsony sótartalmú vízre van szükség, hogy elkerülhessék a vízkőfoltok kialakulását a poharakon, evőeszközökön és edényeken.

A BWT permaq compact RO 274 400 l/h permeátum áramlású, 270 liter térfogatú beépített tárolóval, magas permeátum szivattyúval és a nyomásfokozó szivattyúval rendelkező kompakt RO berendezés. A rendszer állandó teljesítményt biztosít, ezáltal folyamatosan elegendő szűrt víz áll rendelkezésre. Az eredmény fényes poharak és csillogó edények időigényes polírozás nélkül.

A BWT permaq compact RO 274 egy 270 literes térfogatú beépített tárolóval rendelkezik. Nyomásfokozó szivattyú gondoskodik arról, hogy a mosogatógépet minden egyes mosás alkalmával, bő vízzel lássa el. A nyomásfokozó szivattyú vezérlését egy beépített nyomáskapcsoló szabályozza. A nyomásfokozó szivattyú 3,7 bar nyomásnál 2 köbméter/óra vizet szállít.



BWT - For You and Planet Blue.

Székhely
Kereskedelmi és logisztikai központ,
Szervizbázis
2040 Budaörs, Keleti u. 7.
Tel.: 23 / 430-480
Fax: 23 / 430-482
E-mail: bwt@bwt.hu

Nyugat-magyarországi Központ
Műszaki iroda, gyártó és összeszerelő csarnok
raktár és szervizbázis
8800 Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 156.
Tel.: 93 / 310-410
Fax: 93 / 537-209
E-mail: info@bwt.hu

Adószám: 10612059-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-124889
EU adószám: HU10612059

Jellemzők:

- Kompakt, mindennel felszerelt kabinet, kerekkel
- Egyszerűen telepíthető
- Készre szerelt vezérlőegység (IP-67) LED-es kijelzővel
- Manométer a nyomás ellenőrzéséhez
- Automatikus kikapcsolás alacsony nyomás esetén
- A membránt minden megállás után sótlan vízzel átöblíti
- Vészjel kimenet
- Integrált előszűrés, hogy megvédje a membránokat

Opciók:

- Vezetőképesség mérő jelzéssel 4-20 mA-es
- Beépített keverőszelep
- Szerelési készlet

Műszaki adatok:

BWT permaq compact		RO-274
Névleges teljesítmény	l/h	400
Permeátum kihozatal	%	40-80
Sócsökkentés	%	> 98
Vezetőképesség	µS/cm	< 20
Tároló	l	270
Hálózati feszültség	V/Hz	230/50
Elektromos bemenet	kW	1,3
Fogyasztás	kWh/m ³	1,30
Tápvíz csatlakozás	Zoll	1/2
Koncentrátum csatlakozás	mm	12
Permeátum csatlakozás	Zoll	3/4
Méret	mm	580x580x1360
Dinamikus tápvíz nyomás min/max	bar	3/7
Környezeti / vízhőmérséklet min/max		5...35 / 5...25
Súly	kg	90
Cikkszám		RS34M01A00

BWT - For You and Planet Blue.

Székhely
Kereskedelmi és logisztikai központ,
Szervizbázis
2040 Budaörs, Keleti u. 7.
Tel.: 23 / 430-480
Fax: 23 / 430-482
E-mail: bwt@bwt.hu

Nyugat-magyarországi Központ
Műszaki iroda, gyártó és összeszerelő csarnok
raktár és szervizbázis
8800 Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 156.
Tel.: 93 / 310-410
Fax: 93 / 537-209
E-mail: info@bwt.hu

Adószám: 10612059-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-124889
EU adószám: HU10612059