

# Uw dagelijkse dosis magnesium-water

BWT AQA DRINK PRO

SERVICESTATUS-INDICATIE

HYGIËNISCH EN VEILIG  
DANKZIJ DE UV-TECHNOLOGIE

3 WATEROPTIES

EENVOUDIG IN GEBRUIK

COMPACT DESIGN

OPVANGBAK VOOR GESPILD  
WATER (OPTIONEEL)

OPTIMALE SMAAK DANKZIJ DE  
BWT-MAGNESIUMFILTERTECHNOLOGIE

HOOG VERMOGEN VAN 20 LITER/UR  
GEKOELD OF BRUISWATER



De waterfontein **AQA drink Pro** heeft een **compacte vorm** en is verkrijgbaar als **tafelmodel of model op sokkel**. Hierdoor kan hij worden opgesteld waar u maar wil.

Een **verlichte display** geeft de verschillende wateropties aan. Plat water op kamertemperatuur, gekoeld plat water of gekoeld bruisend water? U bepaalt het met één druk op de knop.

Dankzij zijn compacte design kan u de AQA drink Pro overal plaatsen, en past hij **functioneel** bijzonder goed in kleine

en middelgrote ruimtes zoals **bedrijfskantines, ontvangstruimtes, wachtkamers, tandartspraktijken, enz.**

Het BWT-filterelement in de AQA drink Pro **filtert het water** niet alleen maar **voegt ook magnesium toe**, voor meer smaak en meer gezondheid.

**Een betere hygiëne:** dankzij de uv-technologie waarmee AQA drink Pro is uitgerust, staat dit toestel garant voor gezond en zuiver water.



## OVERZICHT KENMERKEN

### INFORMATIE

Ontwerp	Tafelmodel / Op sokkel
Beschikbare kleuren	Wit

### WATEROPTIES

Kamertemperatuur, plat
Gekoeld, plat
Gekoeld, bruisend

## TECHNISCHE KENMERKEN

### PRESTATIEDATA

Aantal gebruikers	20 personen
Waterdebiet, kamertemperatuur, niet-bruisend	>100 liter/uur
Waterdebiet, gekoeld, bruisend/niet-bruisend	20 liter/uur
Temperatuur gekoeld water* instelbaar	6-12 °C
Debietsnelheid	> 2 liter/min.
Max. koelcapaciteit	150 W
Max. opwarmingsvermogen	—
Vermogen UV-lamp	11 W
Druk onbehandeld water	2 bar
Druk CO <sub>2</sub>	3 bar
Koelmiddel/techniek	Koelvloeistof R134a (36g)
Capaciteit opvangbak in sokkel	3 liter

## AANSLUITINGEN

Netvermogen/frequentie	220-240V / 50Hz
Totaal stroomverbruik	230 W
Aansluiting leidingwater	1/4 inch
Aansluiting CO <sub>2</sub>	1/4 inch
Verwijderen opvangbak	In apparaat op sokkel

## AFMETINGEN EN GEWICHT

Afmetingen waterfontein L x H x B	23 x 39 x 36 cm
Sokkel L x H x B	23 x 80 x 36 cm
Hoogte servicedisplay	21,5 cm
Nettogewicht waterfontein	18 kg
Brutogewicht waterfontein	20 kg

\* Bij een voedingstemperatuur van ongeveer 20°C.

**BWT Belgium NV**  
Leuvensesteenweg 633  
1930 Zaventem  
☎ +32 2 758 03 10  
✉ [bwt@bwt.be](mailto:bwt@bwt.be)

[bwt.com](http://bwt.com)